



DOBLE TIJERAS

DOUBLE SCISSORS LIFT

PONT ÉLEVATEUR À DOUBLE CISEAUX
PRISE SOUS COQUE

HECHOS PARA DURAR
Built to last

CASCOS



FABRICANTE EUROPEO DE ELEVADORES ▪ EUROPEAN CAR LIFT MANUFACTURER ▪ FABRICANT EUROPÉEN DE PONTS ÉLEVATEURS



Sobre suelo o encastrado Onground or inground Posé au sol ou encastré

EVO II

3 Tn H. min. 105 mm.

Ref. 13164 + 44730
Versión sobre suelo
Onground version
Version posée au sol

Ref. 13164 + 44731
Versión encastrada
Inground version
Version encastrée



Sentido de carga recomendado.

Recommandable run direction



Sens d'entrée recommandé

Rampas de acceso para vehículos deportivos



Access ramps for sports vehicles

Rampes d'accès pour sport véhicules

Ref. 44900



Entrada de vehículo
Vehicle entry
Entrée du véhicule



Entrada de vehículo
Vehicle entry
Entrée du véhicule

	3.000
	230/400/50Hz (Op.220/1Ph)
	800 Kg
	105 mm




Extensible deslizante integrado en pasarela. EVO II.

Sliding extension integrated on platforms. EVO II.

Extensible coulissant intégré au Plateau. EVO II.


1



Rampas de acceso siempre fijas en el suelo.

Access ramps always fixed to the floor.

Rampes d'accès toujours fixées au sol.



Características comunes / Common features / Caractéristiques communes

EVO II • EVO IIIR

- **Doble seguridad hidráulica (dos juegos independientes maestro-esclavo cruzados en el elevador). No precisa de aire comprimido.**


Double hydraulic security (double crossed master+slave circuit) Compressed air no needed.

Double sécurité hydraulique (double circuit maître-esclave croisé). Pas d'air comprimé exigé.

- **Estructura y base muy robusta de lanta maciza.**

Very solid structure and base "solid profiles".

Structure et embase très robuste "profilés pleins".



- **Purgado automático mediante botón.**

Automatic air bleeding by button.

Purge automatique par bouton.



- **Kit variador: Transforma elevador trifásico 380V en elevador monofásico a 220V.**

El elevador mantiene su capacidad de elevación íntegra.

Variator kit: Transforms a 3Ph-380V lift into a 1Ph-220V

The lift maintains its full lifting capacity.

- **Kit variateur: Transforme un pont triphasé en un autre monophasé à 220V.**

Le pont maintient sa capacité de levage initiale.



Ref.: 42810

Opción Kit de travesaños 4x4.

Option: 4x4 lifting bars.

Option: traverses de levage 4x4.

- **Cilindros fabricados y controlados uno a uno en nuestra fábrica.**

Cylinders manufactured and tested one by one in our factory.

Vérins fabriqués et testés unitairement en notre usine.

- **Sistema eléctrico simplificado y fiable.**

Simplified and reliable electric system.

Système électrique simplifié et fiable.

- **Altura mínima 105 mm.**

Minimum height 105 mm.

Hauteur minimale 105 mm.




Sobre suelo o encastrado Onground or inground Posé au sol ou encastré

EVO IIIR


3 Tn H. min. 105 mm.

Ref. 13203N
Versión sobre suelo
Onground version
Version posée au sol

Ref. 13203N + 44640
Versión encastrada
Inground version
Version encastrée





Kit de contra-rampas para versión encastrada.
Contra-ramps kit for inground version
Kit de contre-rampes pour version encastrée.



	3.000
	230/400/50Hz (Op.220/1Ph)
	800 Kg
	105 mm

Perfil bajo.
Altura mínima 105 mm.
Low profile.
Minimum height 105 mm.
Profil bas.
Hauteur minimale 105 mm.



Las rampas de acceso acompañan al elevador en la subida y funcionan como extensibles.


The access ramps accompany the elevator on the climb and function as extendable.

Les rampes d'accès accompagnent le pont à la montée et fonctionnent comme des extensibles.

*** DIFERENCIAS / DIFFERENCES / DIFFÉRENCES: EVO II / EVO IIIR**

Características comunes / Common features / Caractéristiques communes EVO II • EVO IIIR

- **Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.**
Se asegurará el suministro de piezas durante este período de tiempo.
Repairable during at least 10 years.
We ensure spare parts availability during at least this period.
Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.
On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.
- **Elevador reversible en el sentido de la carga.**
Lift reversible.
Pont reversible à la charge.



Soporte magnético para herramientas
Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique



Kit magnético de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air magnétique



Kit de latiguillos.
Hose kit.
Kit de flexibles.



Se suministran con consola a la izquierda.
Existen kits para cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie: EVO II-EVO III R 2 m.
(Según el sentido de la marcha recomendado).

Supplied with console to the left.
Available kits to change the location of the console or extend standard distances: EVO II-EVO III R 2m
(According to the recommended run direction).
Pupitre positionné à gauche, de série.
Des kits sont disponibles pour modifier l'emplacement du pupitre ou prolonger la distance de série: EVO II-EVO III R 2m
(Selon le sens d'entrée préconisé)

Sobre suelo
Onground
Posé au sol

EVO KRATOS L 4 Tn

2.010 mm



Gran altura máxima
High maximum height
Hauteur maximale exceptionnelle

Entre los elevadores tijeras más altos del mercado

One of the tallest scissor lifts on the market

L'un des ponts à ciseaux les plus hauts du marché

4 Tn



El elevador dispone en uno de sus extremos, de un extensible deslizante y una rampa que puede utilizarse como un extensible adicional, facilitando la elevación de un mayor rango de vehículos. Cada rampa incorpora una nueva asa, que permite bloquear y desbloquear con una sola mano, de forma rápida y sin esfuerzo.

The lift is equipped at one end with a sliding extension and a ramp that can be used as an additional extension, making it easier to lift a wider range of vehicles. Each ramp includes a new handle that allows locking and unlocking with one hand, quickly and effortlessly.

Le pont élévateur est équipé, à l'une de ses extrémités, d'une rallonge coulissante ainsi que d'une rampe pouvant être utilisée comme rallonge supplémentaire, facilitant ainsi le levage d'une plus large gamme de véhicules. Chaque rampe intègre une nouvelle poignée permettant de verrouiller et déverrouiller d'une seule main, rapidement et sans effort.



En el otro extremo las rampas también pueden bloquearse aumentando aún más la longitud útil de la pasarela.

At the other end, the ramps can also be locked, further increasing the effective length of the platform.

À l'autre extrémité, les rampes peuvent également être verrouillées, augmentant ainsi encore la longueur utile de la passerelle.



	4.000
	230/400 V./50Hz/ 3 ph
	850 Kg
	108 mm

FDS: Fulcro Drive System



Gracias al posicionamiento de nuestra nueva leva de tijera, que permite trasladar el empuje a la plataforma superior (FDS), y a unos cilindros de empuje directo que actúan desde la base (OPS), hemos logrado reducir el nivel tensional de las tijeras, pudiendo elevar 4 toneladas y con una vida útil mucho más prolongada.

Este nuevo sistema FDS nos permite también un control del descenso, (SCD), garantizando en el último tramo, un final de recorrido suave y silencioso.


Thanks to the innovative positioning of our new scissor cam, which transfers the thrust directly to the upper platform (FDS), together with direct-acting base cylinders (OPS), we have successfully reduced stress levels on the scissor structure. This results in a lifting capacity of up to 4 tons and a significantly extended service life.

In addition, the new FDS system incorporates a descent control feature (SCD), ensuring a smooth and silent end of travel for maximum safety and comfort.

**Sobre suelo
Onground
Posé au sol**

EVO KRATOS L 4 Tn

Ref. 13257
Sobre suelo
Onground
Posé au sol



Longitud máxima
Maximum length
Longueur maximale

2.376 mm



Perfil bajo: altura mínima 108 mm.
Low profile: minimum height 108 mm.
Profil bas : hauteur minimale 108 mm.

108 mm



Kratos / Kratos L

Grâce au positionnement innovant de notre nouvelle came, qui transfère l'effort vers la plateforme supérieure (FDS) associée à des vérins à poussée directe agissant depuis la base (OPS), nous avons réussi à réduire le niveau de contrainte des ciseaux. Il en résulte une capacité de levage allant jusqu'à 4 tonnes et une durée de vie considérablement prolongée.

De plus, le nouveau système FDS intègre un dispositif de contrôle de descente (SCD), assurant dans la dernière partie de la descente un fin de course fluide et silencieuse.

Posición Leva KRATOS
Leva KRATOS position
Positionnement dans le KRATOS

Posición Leva tradicional
Leva traditional position
Positionnement traditionnelle de la came



SCD System

Sistema Controlado de Descenso

OPS System

Optimal Pushing System

Sobre suelo o encastrado
Onground or inground
Posé au sol ou encastré

EVO KRATOS 4 Tn

2.010 mm




Gran altura máxima
High maximum height
Hauteur maximale exceptionnelle


Entre los elevadores tijeras más altos del mercado
One of the tallest scissor lifts on the market
L'un des ponts à ciseaux les plus hauts du marché

4 Tn

	4.000
	230/400 V./50Hz/ 3 ph
	800 Kg
	108 mm



Elevador versión encastrada
Lift version recessed
Pont version encastrée



Longitud máxima
Maximum length
Longueur maximale

2.037 mm

Características comunes / Common features / Caractéristiques communes **KRATOS • KRATOS L**



Kit variador: Transforma elevador trifásico 380V en elevador monofásico a 220V. El elevador mantiene su capacidad de elevación íntegra.

Variator kit: Transforms a 3Ph-380V lift into a 1Ph-220V. The lift maintains its full lifting capacity.

Kit variateur: Transforme un pont triphasé en un autre monophasé à 220V.

Le pont maintient sa capacité de levage initiale.



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.

Very solid structure and base "solid profiles".

Structure et embase très robuste "profilés pleins".



Sistema eléctrico simplificado y fiable.

Simplified and reliable electric system.

Système électrique simplifié et fiable.



Doble sistema hidráulico cruzado con 4 cilindros (2 maestros y 2 esclavos) independientes. Doble seguridad hidráulica. No precisa de aire comprimido.

Dual cross-linked hydraulic system with 4 cylinders (2 master and 2 slave), operating independently. Dual hydraulic safety mechanism. No compressed air required.

Système hydraulique croisé double avec 4 cylindres (2 maîtres et 2 esclaves) indépendants. Double sécurité hydraulique. Pas besoin d'air comprimé.




Sobre suelo o encastrado
Onground or inground
Posé au sol ou encastré

EVO KRATOS

4 Tn

Ref. 13255 + 44730
Versión sobre suelo
Onground version
Version posée au sol

Ref. 13164 + 44731
Versión encastrada
Inground version
Version encastrée



108 mm



Elevador versión sobre suelo: Rampas de acceso siempre fijas al suelo.
Surface-mounted lift version: Access ramps permanently fixed to the floor.
Version du pont élévateur sur sol: Rampes d'accès toujours fixées au sol.



Extensible deslizante homologado para 4 Tn.

Sliding extension approved for 4 tons.

Rallonge coulissante homologuée pour 4 tonnes.

Accesorios comunes / Common accessories / Accessoires communs KRATOS • KRATOS L




Reparabilidad garantizada por un mínimo de 10 años.
Se asegurará el suministro de piezas durante este período de tiempo.

Repairable during at least 10 years.
We ensure spare parts availability during at least this period.

Réparabilité garantie pour un minimum de 10 ans.
On assure la disponibilité de pièces détachées au moins pendant cette période de temps.

Tacos de goma. / Rubber pads / Tampons caoutchouc



Ref.: 51001
30 mm.

Ref.: 51002
70 mm.


Ref.: 51003
100 mm.

Soporte magnético para herramientas
Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique



Ref. 26141

Kit magnético de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air magnétique



Ref. 26177

Kit de latiguillos.

Hose kit.

Kit de flexibles.



Se suministran con consola a la izquierda.
Existen kits para cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie: 2 m. (Según el sentido de la marcha recomendado).

Supplied with console to the left.
Available kits to change the location of the console or extend standard distances: 2m (According to the recommendable run direction).


Pupitre positionné à gauche, de série.
Des kits sont disponibles pour modifier l'emplacement du pupitre ou prolonger la distance de série: 2m (Selon le sens d'entrée préconisé).



Ref.: 42810

Opción Kit de travesaños 4x4.
Option: 4x4 lifting bars.
Option: traverses de levage 4x4.

Ref.: 44900



Rampas de acceso para vehículos deportivos
Access ramps for sports vehicles
Rampes d'accès pour véhicules sportifs

DT 3600 E

3.6 Tn

Ref. 13165
Encastrado
Inground
Encastré



Elevador reversible.
Lift reversible.
Pont réversible.



Sentido de carga recomendado.
Recomendable run direction.
Sens d'entrée recommandé.






Sistema eléctrico simplificado y fiable.
Simplified and reliable electric system.

Système électrique simplifié et fiable.



Seguridad neumática-mecánica e hidráulica.
Pneumatic-mechanical and hydraulic securities.
Sécurité pneumatique-mécanique et hydraulique.

Longitud máxima con extensible 2.110 mm.
Maximum length with extensible 2.110 mm.
Longueur avec l'extensible 2.110 mm.



Entrada de vehículo
Vehicle entry
Entrée du véhicule

	3.600
	230/400/3 kW/50Hz
	875 Kg
	6 - 8 bar



Estructura y base muy robusta de llanta maciza.
Very solid structure and base "solid profiles".
Structure et embase très robuste "profilés pleins".

Fotocélula protegida integrada en la tijera.
Protected photocell integrated on the scissor.
Photocellule protégée et intégrée dans le ciseau.

Cilindros hidráulicos de gran dimensión que trabajan a menor presión.
Great diameter hydraulic cylinders that work on lower pressure.
Vérins hydrauliques de grande dimension qui travaillent en plus basse pression.

Cilindros fabricados y controlados uno a uno en nuestra fábrica.
Cylinders manufactured and tested one by one in our factory.
Vérins fabriqués et testés unitairement en notre usine.

Accesorios / Accessories / Accessoires

DT 3600 E



Ref.: 42810

Opción: Kit de travesanos 4x4.
Option: 4x4 lifting bars.
Option: traverses de levage 4x4.



Accesorio rampas / Ramps accesorie / Accessoire rampes

Ref.: 42739

Ref.: 42709

Entrada-parada/Runn-in-Stop/Entrée butée **Entrada-salida/Runn-in/Runn-out/Entrée-sortie**

Purgado automático mediante botón.
Automatic air bleeding by button.
Purge automatique par bouton.



Kit variador: Transforma elevador trifásico 380V en elevador monofásico a 220V. El elevador mantiene su capacidad de elevación íntegra.
Variator kit: Transforms a 3Ph-380V lift into a 1Ph-220V. The lift maintains its full lifting capacity.
Kit variateur: Transforme un pont triphasé en un autre monophasé à 220V. Le pont maintient sa capacité de levage initiale.

Kit de latiguillos
Hose kit.
Kit de flexibles.



Se suministran con consola a la izquierda.
Existen kits para cambiar la ubicación de la consola o prolongar las distancias de serie: DT 3600E 1,2 m.
(Según el sentido de la marcha recomendado)
Supplied with console to the left.
Available kits to change the location of the console or extend standard distances: DT 3600E 1.2m
(According to the recommended run direction)
Pupitre positionné à gauche, de série.
Des kits sont disponibles pour modifier l'emplacement du pupitre ou prolonger la distance de série: DT 3600E 1.2m
(Selon le sens d'entrée préconisé)

Servicio de ruedas Tyre service lift Pont basse levée

3 Tn

Ref. 14967
Ref. 14967 Mono


Talleres de neumáticos y carrocerías
Tyre services & card body workshops
Ateliers de service de pneus et carrosserie




Rápido, fiable y cómoda
altura de trabajo.

Fast, reliable and
comfortable working
height.

Rapide, fiable avec une
hauteur de travail pratique.



Altura mínima 95 mm.
Minimum height 95 mm.
Hauteur minimale de 95 mm.




Ref.	14967	14967 Mono
kg	3.000	3.000
400/3ph/50Hz	400/3ph/50Hz	230/1ph/50Hz
20"	20"	35"
500 Kg	500 Kg	500 Kg
Min	95 mm	95 mm



Sistema hidráulico con 4
cilindros, mayor potencia.

4 cylinders hydraulic circuit,
more powerful.


Système hydraulique à 4 vérins,
plus puissante.



Pasarelas extensibles hasta
2.000 mm.

Extending platform up to
2.000 mm.

Plateaux extensible jusque plus
2.000 mm.



Kit móvil opcional:

- **Consola y plataformas**
sobre ruedas.

Optional mobile Kit:

- **Platforms and control box**
on wheels.

Kit de movilidad en option:

- **Boîtier de commande et**
passerelles sur roues.

- **Válvula de control de bajada y**
sobrecarga.
- **Señal acústica para**
descenso final.
- **No precisa de aire**
comprimido.
- **Doble circuito hidráulico**
cruzado independiente.
- **4 tacos de goma incluidos.**

- **Descend and overload**
control valve.
- **Acoustic signal for final**
descent.
- **Compressed air**
no needed.
- **Double crossed hydraulic**
circuit.
- **4 rubber pads included.**

- **Valve de contrôle de descente**
et de surcharge.
- **Signale sonore de descente**
finale..
- **Pas besoin d'air comprimé.**
- **Double circuit hydraulique**
croisé.
- **4 tampons caoutchouc de**
série

Mesa de motos profesional Professional moto lift Table moto professionnelle

13973 C

800 Kg



	800
	230/400/1,1 kW/50Hz
	300 Kg

- Modelo para motos de ciudad tipo "Scooter" y para grandes motos de carretera.
- Destinada al mercado profesional.
- Único modelo con función ruedas libres delantera y trasera.
- Atractivo diseño y completamente equipadas de serie.
- Accionamiento hidráulico profesional, y seguridades mecánicas.
- Polivalencia y reducido espacio.
- Fácil instalación y mantenimiento.

- *Lifting city moto vehicles Scooter type and also road bikes.*
- *For professional use.*
- *Only model "Wheel free" type for front & rear tires.*
- *Attractive full equipped desing.*
- *Professional hydraulic activation with mechanical safety systems.*
- *Multiple functions. Not bulky. Easy storage.*
- *User friendly. Easy maintenance.*

- Modèle pour Scooter et moto.
- Pour usage professionnel.
- Seul modèle roues libres à l'avant et à l'arrière.
- Design attrayant et entièrement équipé de série.
- Système hydraulique professionnel et sécurités mécaniques.
- Polyvalence et encombrement réduit.
- Facilité d'installation et d'entretien.



Bandejas delantera y trasera abatibles.

Folding front & rear plates.

Plateaux avant et arrière rabattables.



Seguro mecánico de activación automática en elevación. Desactivación manual en descenso.

Automatic mechanical safety on ascent. Manual release on descent.

Sécurité mécanique à déclenchement automatique en montée.
Déverrouillage manuel en descente.



Funcionamiento hidráulico.

Hydraulic running.

Fonctionnement hydraulique.



Estación de mando.

Handset.

Station de controle.

Accesorios / Accessories / Accessoires

- Mordaza XL manual o neumática opcionales.
- *Manual or pneumatic XL clamp optional.*
- XL - Pince manuelle ou pneumatique en option.




Ref.: 94751




Ref.: 94750

- Mordaza manual opcional.
- *Manual Clamp optional.*
- Pince manuelle en option.



Ref.: 94752

- Accesorio para quad.
- *Quad accessory.*
- Accessoire quad.




Ref.: 94753


Mesa de elevación Lifting table Table élévatrice pour batteries

60600E-C

1.500 Kg



Plataforma con
agujeros roscados de M10.
Platform with **M10** threaded holes.
Chemin avec des trous filetés de M10.



	1.500
	230V/50Hz/2,2 kW/14A
	430 Kg
	63" (fast) /195" (slow)

- Mesa para elevar y retirar baterías, motores y transmisiones.
- Capacidad máxima homologada: 1.500 kg.
- Dos velocidades de elevación, una rápida de acercamiento y otra lenta de aproximación.
- Accionamiento mediante grupo hidráulico integrado.
- Altura máxima de elevación: 2.000 mm. Altura mínima: 560 mm.
- Cilindro con freno hidráulico para reducir la velocidad en la parte mas baja del recorrido, añadiendo estabilidad a la carga.

- Table for lifting and removing batteries, motors and transmissions.
- Maximum capacity: 1,500 kg.
- Two lifting speeds, one fast approach and slow approach.
- Drive by integrated hydraulic unit.
- Maximum lifting height: 2.000 mm. Minimum height: 560 mm.
- Cylinder with hydronic brake to reduce speed at the lower part of the travel, adding stability to the load.

- Table pour soulever et retirer les batteries, moteurs et transmissions.
- Capacité maximale: 1.500 kg.
- Deux vitesses de levage, une rapide de parcours et une lente d'approche.
- Actionnement par groupe hydraulique intégré.
- Hauteur de levage maximale: 2000 mm. Hauteur minimale: 560 mm.
- Vérin avec frein hydraulique pour réduire la vitesse dans la partie basse du parcours, en ajoutant de la stabilité à la charge.



Sistema de seguridad exclusivo en caso de necesidad de cambio de cilindro y mantenimiento.

Exclusive safety system for maintance operations and cylinder replacement.

Système exclusif de sécurité pour opérations de maintenance où remplacement du vérin.



Mando portátil cableado. Cable rizado de 1 a 3 metros. Fijación magnética. Funciones subida, bajada, parada de emergencia y **selector de velocidades**:

- velocidad rápida.
- velocidad de aproximación.

Wired portable hand set. Curly cable from 1 to 3 meters. Magnetic fixation. Up, down, emergency stop and **speed selector** functions:

- Fast speed.
- Approach speed.

Commande portable câblée. Câble bouclé de 1 à 3 mètres. Fixation magnétique. Fonctions montée, descente, arrêt d'urgence et **sélecteur de vitesse**:

- Vitesse rapide.
- Vitesse d'approche.



Ruedas de **alta capacidad** provistas de sistema anti-atrapamiento. Niveladores – Estabilizadores de 4 puntos, que permiten inclinaciones de hasta 2°. **Ergonomía y facilidad de movimiento en vacío y con carga** gracias a sus ruedas especialmente dimensionadas.

High capacity wheels provided with anti-entrapment system. Levelers – 4 point stabilizers, which allow inclinations of up to 2°. **Ergonomics and ease of movement in unladen and loaded conditions** thanks to specially designed wheels.

Roues à **haute vitesse** munies d'un système anti-coincement. Niveleurs – Stabilisateurs à 4 points, qui permettent des inclinaisons jusqu'à 2°. **Ergonomie et facilité de déplacement à vide et en charge** grâce à ses roues spécialement dimensionnées.

Accesorios / Accessories / Accessoires

TOP-CRIS V24. Ref. 60760
Cascos Rollers Integrated Sliding TOP




Ref. 60760
Top Superior extensible. Permite aproximar las piezas lateralmente, longitudinalmente y con giro. El más plano del mercado. 76 mm.
Extendable Upper Top. It allows the pieces to be approached laterally, longitudinally and with rotation. The flattest on the market. 76 mm
Top Supérieur extensible. Permet d'approcher les pièces latéralement, longitudinalement et en tournant. Le plus plat du marché. 76 mm.

Ref. 94503



Eslinga de sujeción
Strap
Sangle de fixation

Ref. 60655T



Fuelle de protección
Protective curtain
Soufflet de protection

Homologaciones / Approvals / Homologations



www.cascos.es



ESPAÑA

C/ Zurrupitieta, 8 / Pol. Ind. Jándiz
Teléfono 945 290 294 / Fax 945 290 055
Vitoria-Gasteiz (Spain)
e-mail: info@cascos.es

FRANCE

Cascos Lift France
Phone + 33 781 170 361
54000 Nancy (France)
e-mail: c.stein@cascos.es



2006/42/CE & EN - 1493:2011
European Directives
& Approved Standards

CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS SIN PREVIO AVISO
THE PLANS AND PHOTOGRAPHS SHOWN IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY, AND CM RESERVES THE RIGHT FROM TIME TO TIME TO MAKE MODIFICATIONS.
PHOTOS ET DESSINS NON CONTRACTUELS